

Porównanie wersji **MG18-1500BA** oraz **MG18-1500BU**

FUNKCJONALNOŚĆ	MG18-1500BA (BASIC)	MG18-1500BU (BUSINESS)
Częstotliwość pracy	2450 MHz +/- 50 MHz	
Maksymalna moc mikrofal	1500 W	
Wyjście mikrofal	falowód otwarty	
Regulacja mocy mikrofal	brak	możliwa opcja
Blokada urządzenia po awaryjnym wyłączeniu	brak	automatyczna
Wyłącznik czasowy (timer)	brak	ustawiany 1s - 10h
Licznik czasu pracy	automatyczny	
Zasilanie	jedna faza 230 VAC	
Pobór mocy z sieci zasilającej	max. 2000 W	
Wtyk zasilania	CEE7/7	
Wymiary modułu mikrofal	26 x 40 x 36 cm	
Waga modułu mikrofal	ok. 9 kg	
Długość kabla zasilającego	1,5 m	3 m
Sterowanie	zdalne z panelu sterowniczego	
Długość kabla sterującego	10 m	
Połączenie panelu sterującego z modułem mikrofal	na stałe	2 x złącze przemysłowe
Łączenie elementów mikrofalowych	śrubami M6	zaciski mimośrodowe
Mocowanie na podnośniku	śrubami M8	
Standard falowodów	WR340	