


FALOWÓD SZTYWNY



Falowody dostępne są w wersji standardowej oraz do pracy w układach próżniowych.

Wykonywane zgodnie ze standardem WR340 lub WR430, z możliwością dopasowania długości sekcji w zakresie 0,1–1,0 m, z dowolną dokładnością.

Falowód zakończony jest precyzyjnie frezowanymi i szlifowanymi kołnierzami. Powierzchnia kołnierza może być płaska, wyposażona w uszczelki lub przygotowana w sposób zalecany przez użytkownika.

Uszczelki chronią wnętrze falowodu przed kurzem lub zapewniają hermetyczne połączenie z innymi elementami próżniowymi.

Falowody znajdują zastosowanie m.in. w systemach przemysłowych, aparaturze badawczej, suszarniach, reaktorach i innych układach technologicznych.

Dane techniczne:

standard wykonania	- WR340, WR430 lub wg wymagań użytkownika
materiał falowodu	- aluminium AW 6061, AW-6082 lub stal nierdzewna 304/316
materiał kołnierza	- aluminium AW-6082 lub stal nierdzewna 304/316
materiał przegrody	- szkło kwarcowe lub zgodnie z wymaganiami użytkownika
materiał uszczelek	- Viton (fluoroelastomer)
ciśnienie robocze	- $10^{-3} \dots 10^2$ bar (testowane $10^{-6} \dots 10^3$ bar)
temperatura pracy	- $-30 \dots +150$ °C

Źródło informacji: [Strona produktu](#)